

Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF) EKF-Plast EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



XX-X-XX-YY EKF PROxima



Гофрированные трубы FRHF не содержат в своем составе галогенов, вредных для здоровья человека, производятся из высококачественного негорючего композита и не распространяют горение. Рекомендованы к применению в местах массовых скоплений людей.

ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются для открытой и скрытой прокладки в местах, где необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности:

- общественные здания (аэропорты, вокзалы, парковки, метро, стадионы);
- муниципальные и инфраструктурные объекты (больницы, учебные заведения, детские сады, школы);
- коммерческая недвижимость (гостиницы, офисы, торговые и бизнес-центры);
- жилые и производственные помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Степень защиты IP55



Без галогенов



Сертификат ОКЛ



Огнестойкость



Все необходимые аксессуары

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Название	Внешний диаметр D	Внутренний диаметр d	Длина бухты	Протяжка	Артикул
	Труба гофр. FRHF с зондом d16мм (100 м) черная Plast EKF PROxima	16±0,4	10,7±0,3	100	Да	FRHF-16
	Труба гофр. FRHF с зондом d20мм (100 м) черная Plast EKF PROxima	20±0,4	14,1±0,3	100	Да	FRHF-20
	Труба гофр. FRHF с зондом d25мм (75 м) черная Plast EKF PROxima	25±0,4	18,3±0,4	75	Да	FRHF-25
	Труба гофр. FRHF с зондом d32мм (50 м) черная Plast EKF PROxima	32±0,4	24,3±0,4	50	Да	FRHF-32
	Труба гофр. FRHF с зондом d40мм (25 м) черная Plast EKF PROxima	40±0,4	31,2±0,4	25	Да	FRHF-40
	Труба гофр. FRHF с зондом d50мм (20 м) черная Plast EKF PROxima	50±0,4	39,6±0,4	20	Да	FRHF-50
	Труба гофр. FRHF с зондом d63мм (15 м) черная Plast EKF PROxima	63±0,4	50,6±0,4	15	Да	FRHF-63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Композит на основе полиолефинов
Цвет	Черный
Температура монтажа, °C	От -5 до +60
Температура эксплуатации, °C	От -40 до +90
Прочность на сжатие	Свыше 125 Н/5 см

Габаритные и установочные размеры

