

Серия «Мурманск» EKF PROxima



ПРИМЕНЕНИЕ







Бытовые помещения с повышенной влажностью и запыленностью



Подсобные помещения

- Управление и организация осветительной сети помещений и объектов.
- Подключение различных потребителей к электрической сети.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Основание из пластика, не поддерживающго горение



Ступенчатые герметичные вводы с двух сторон изделия



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Компактный размер изделий



Универсальные винты с глубокой бороздкой

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Мурманск» 10А, IP54, серый EKF PR0xima	Рис. 1	230	10	0,0905	•	· · · · · ·	EFV10-021-30-54



Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Мурманск»,10А, IP54,серый EKF PR0xima	Рис. 1		10	0,099	≪		EFV10-121-30-54
	Выключатель 2-клавишный «Мурманск»,10А, IP54,серый EKF PR0xima	Рис. 2		10	0,093	ŵ		EFV10-023-30-54
	Выключатель проходной 1-клавишный «Мурманск» 10A, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1	-	10	0,0985	•		EFV10-025-30-54
	Кнопка звонка 1-клавишная «Мурманск» 10А, IP54, серый EKF PR0xima	Рис. 1	230	10	0,093	•	w	EFZ10-026-30-54
9	Розетка 1-местная с заземлением, с крышкой «Мурманск» 16А, IP54, с защитным шторками, серый EKF PROxima	Рис. 3		16	0,1025	_	> - 0 > 0 > 0	EFR16-029-30-54
	Розетка 2-местная 16А с заземлением, с крышкой «Мурманск» 16А, IP54, с защитными шторками, серый EKF PROxima	Рис. 4		16	0,18			EFR16-129-30-54




Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Блок – розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 1-клавишный выключатель IP54, серый EKF PR0xima	Рис. 4		16	0,164	<u></u>	ОО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОО ОО РОЗЕТКА N ↓ L ОО О	EFRV16-050-30-540
	Блок – розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 2-клавишный выключатель IP54, серый EKF PROxima	Рис. 4	- 230	16	0,172	¥	ОО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОО РОЗЕТКА N ± L ОО О	EFRV16-052-30-540

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Попомотом	Значения				
Параметры	выключатели	розетки			
Способ монтажа	Открытая у	Открытая установка			
Цвет	Серь	Серый			
Степень защиты	IP 5	IP 54			
Номинальный ток, А	10	16			








Рис. 1

Рис. 2

