

SPO-110 PRIZMA

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от -15 до +50 °С;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.



модель	Вт	ЛМ	К	IP	мм L	мм B	мм H	шт.	EAN-13
SPO-110 PRIZMA	18	1500	4000	40	600	61	24	20	4690612032689
	18	1500	6500	40	600	61	24	20	4690612032696
	36	3000	4000	40	1200	61	24	20	4690612032702
	36	3000	6500	40	1200	61	24	20	4690612032719
	50	4600	4000	40	1200	61	24	20	4690612032726
	50	4600	6500	40	1200	61	24	20	4690612032733

SPO-110 OPAL

Особенности:

- ▶ высокая светоотдача;
- ▶ диапазон рабочих температур от +1 до +55°С;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный.



модель	Вт	ЛМ	К	IP	мм L	мм B	мм H	шт.	EAN-13
SPO-110 OPAL	18	1350	4000	40	600	61	24	20	4690612032740
	18	1350	6500	40	600	61	24	20	4690612032757
	36	2750	4000	40	1200	61	24	20	4690612032764
	36	2750	6500	40	1200	61	24	20	4690612032771
	50	4120	4000	40	1200	61	24	20	4690612032788
	50	4120	6500	40	1200	61	24	20	4690612032795