

Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП-10 EKF PROxima



- рукав негерметичный
- металлорукав из стальной оцинкованной ленты
- металлорукав с хлопчато-бумажным уплотнением
- диаметр \varnothing условного прохода в мм

Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП – это электротехническое изделие, представляющее гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки.

Гибкий металлорукав с изолирующим пластиковым покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) применяется для защиты проводов, кабелей, гибких шлангов и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Герметичная оболочка из ПВХ-пластиката увеличивает срок службы металлорукава и надежно защищает оцинкованную ленту от коррозии. Благодаря улучшенным характеристикам герметичного металлорукава по сравнению с обычным существенно расширяется его сфера применения: открытая прокладка металлорукава, транспортировка сыпучих веществ, системы вентиляции, кондиционирования и обогрева.

ПРИМЕНЕНИЕ



- Складские помещения
- Производственные помещения
- Пищевая промышленность

ПРЕИМУЩЕСТВА



Защита от возгорания при коротком замыкании и защита от грызунов



Широкий ряд аксессуаров



Легкая протяжка



Степень защиты IP65



Длина бухты на выбор

АССОРТИМЕНТ

| Наименование | Внешний диаметр, мм | Диаметр условного прохода, мм | Длина бухты, м | Протяжка | Артикул |
|--|---------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 8 (50 м) EKF PROxima | 12,5 | 8 | 50 | - | mrzp-8-50 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 10 (50 м) EKF PROxima | 15,5 | 10 | 50 | Да | mrzp-10-50 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 12 (50 м) EKF PROxima | 17,6 | 12 | 50 | Да | mrzp-12-50 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 15 (50 м) EKF PROxima | 20,6 | 15 | 50 | Да | mrzp-15-50 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 18 (50 м) EKF PROxima | 23,6 | 18 | 50 | Да | mrzp-18-50 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 20 (50 м) EKF PROxima | 25,7 | 20 | 20 | Да | mrzp-20-50 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 22 (20 м) EKF PROxima | 27,8 | 22 | 20 | Да | mrzp-22-20 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 25 (20 м) EKF PROxima | 32,7 | 25 | 20 | Да | mrzp-25-20 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 32 (20 м) EKF PROxima | 40,0 | 32 | 20 | Да | mrzp-32-20 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 38 (20 м) EKF PROxima | 46,0 | 38 | 20 | Да | mrzp-38-20 |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 50 (20 м) EKF PROxima | 61,1 | 50 | 20 | Да | mrzp-50-20 |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 10 (50 м) серый EKF PROxima | 15,5 | 10 | 50 | Да | mrzp-10-50-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 12 (50 м) серый EKF PROxima | 17,6 | 12 | 50 | Да | mrzp-12-50-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 15 (50 м) серый EKF PROxima | 20,6 | 15 | 50 | Да | mrzp-15-50-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 18 (50 м) серый EKF PROxima | 23,6 | 18 | 50 | Да | mrzp-18-50-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 20 (50 м) серый EKF PROxima | 25,7 | 20 | 50 | Да | mrzp-20-50-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 22 (20 м) серый EKF PROxima | 27,8 | 22 | 20 | Да | mrzp-22-20-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 25 (20 м) серый EKF PROxima | 32,7 | 25 | 20 | Да | mrzp-25-20-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 32 (20 м) серый EKF PROxima | 40,0 | 32 | 20 | Да | mrzp-32-20-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 38 (20 м) серый EKF PROxima | 46,0 | 38 | 20 | Да | mrzp-38-20-g |
| Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 50 (20 м) серый EKF PROxima | 61,1 | 50 | 20 | Да | mrzp-50-20-g |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|------------------------------|-------------------------|
| Материал | Лента стальная |
| Материал оболочки | Негорючий ПВХ пластикат |
| Температура монтажа, °С | от -5 до +60 °С |
| Температура эксплуатации, °С | От -40 до +60 |
| Цвет | Черный / серый |

Особенности эксплуатации и монтажа

Технические характеристики металлорукава в ПВХ от компании EKF имеют особое значение при монтаже в местах с повышенной влажностью – системах кондиционирования, на чердаке, в подвале, на улице и под землей. Согласно климатическим условиям рабочих температур, во время монтажа рекомендовано использовать аксессуары для труб и металлорукавов от компании EKF.

Габаритные и установочные размеры

