

СПБ-2Д-КРУГ с датчиком движения

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ светильник оснащен инфракрасным датчиком движения;
- ▶ настраиваемый датчик:
 - дистанция срабатывания 5-14 Вт: 5 м;
 - дистанция срабатывания 20-24 Вт: 3-8 м;
- ▶ характеристики ненастраиваемого датчика движения:
 - время 3 мин;
 - освещенность 50 Люкс;
 - расстояние 5 м.



Регулятор времени отключения (TIME) Вращением регулятора отрегулируйте длительность времени задержки, от 30 секунд (положение «-») до 8 минут (положение «+»).



Регулятор УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ Вращением регулятора установите порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. В позиции ☀️ светильник работает при любом освещении. В позиции 🌙 светильник работает только в ночном режиме, когда освещение менее 5 люкс.



Модель	Тип датчика	Вт	лм	К	мм D	мм Н	шт.	EAN-13
СПБ-2Д-КРУГ	ненастраиваемый	5	400	6500	130	33	40	4690612034300
	ненастраиваемый	5	400	4000	130	33	40	4690612033969
	ненастраиваемый	10	800	4000	155	38	40	4690612020686
	ненастраиваемый	10	800	6500	155	38	40	4690612033198
	ненастраиваемый	14	1100	4000	210	43	20	4690612020693
	ненастраиваемый	14	1100	6500	210	43	20	4690612033204
	настраиваемый	20	1400	4000	250	46	20	4690612020709
	настраиваемый	20	1400	6500	250	46	20	4690612033211
	настраиваемый	24	1700	4000	310	55	10	4690612020716
настраиваемый	24	1700	6500	310	55	10	4690612033228	

СПБ-2Д-КВАДРАТ с датчиком движения

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ светильник оснащен инфракрасным датчиком движения;
- ▶ настраиваемый датчик:
 - дистанция срабатывания: 3-8 м;
- ▶ характеристики ненастраиваемого датчика движения:
 - время 3 мин;
 - освещенность 50 Люкс;
 - расстояние 5 м.



Регулятор времени отключения (TIME) Вращением регулятора отрегулируйте длительность времени задержки, от 30 секунд (положение «-») до 8 минут (положение «+»).



Регулятор УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ Вращением регулятора установите порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. В позиции ☀️ светильник работает при любом освещении. В позиции 🌙 светильник работает только в ночном режиме, когда освещение менее 5 люкс.



Модель	Тип датчика	Вт	лм	К	мм L	мм В	мм Н	шт.	EAN-13
СПБ-2Д-КВАДРАТ	ненастраиваемый	5	400	4000	140	140	38	40	4690612022079
	ненастраиваемый	10	800	4000	170	170	38	40	4690612022086
	ненастраиваемый	14	1100	4000	190	190	38	20	4690612022093
	настраиваемый	20	1400	4000	230	230	41	20	4690612022109
	настраиваемый	24	1700	4000	270	270	48	20	4690612022024

